

DATASHEET PA GROSSER SAAL:

SPEAKER:

Main:

2x Focus Modular FM/I-100



aktives, elektronisch steuerbares, Hochleistungs-Hochtonmodul, 8x 1" Kompressionstreiber mit vorgeseztem Fohhn-HF-Waveguide System, 8x DSPVerstärker Class D, Kennschalldruck: 127 dB, max. Schalldruckpegel: 142dB @ 1m

FILDERHALLE

Leinfelden-Echterdingen GmbH
Bahnhofstr. 61
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711 758575-0
Telefax 0711 758575-339
info@filderhalle.de
www.filderhalle.de

2x Focus Modular FM/I-400



aktives, elektronisch steuerbares Fullrange-/ Low-Mid-Modul, 32x 4" Langhub-Neodym-Lautsprecher, 16x DSP-Verstärker Class D, Kennschalldruck: 124 dB, max. Schalldruckpegel: 134 dB @ 1m
Fest installiert. Position kann nicht verändert werden.

Nearfills:

4x Fohhn AT-09



200 W, 2x 6,5"/1"CD, 8 Ohm, 90° x 40° (VxH)
SPLmax: 125 dB (Nearfi II, Bühnenkante)

4x Fohhn AT-09

200 W, 2x 6,5"/1"CD, 8 Ohm, 90° x 40° (VxH)
SPLmax: 125 dB (Delay, Saal)

Amping: 1x

Fohhn D-4.750



Flexibel. Lautsprecher können verschoben/entfernt werden.

Subwoofer:

8x Fohhn XS-30



passives Subwoofer
System bassrefl ex, 1x 15"
neodym., 700 W

FILDERHALLE

Leinfelden-Echterdingen GmbH
Bahnhofstr. 61
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711 758575-0
Telefax 0711 758575-339
info@filderhalle.de
www.filderhalle.de

Stückzahl variabel. Lautsprecher können verschoben/ entfernt werden.

Amping: 2x Fohhn D-2.1500



Monitoring:

2x Fohhn XT 33



Hochleistungs-Fullrange-System, 12"/1" CD (voll
neodym.), 500 W, Neodym-Treiber, 8
Ohm, 90° x 60°, Monitorschräge 55°

2x Fohhn XT 5



Hochleistungs-Fullrange-System, 15"/1,4" CD
(voll neodym.), 600 W, Neodym-Treiber, 8 Ohm, 80° x 50°,
Monitorschräge 45°

Amping: 2x 1200W/4 Ohm 2x 1800W/2 Ohm
1x 2400W/8 Ohm bridge 2 Ohm-tauglich



Anschlüsse: sym. XLR in/out, Speakon-Out, Gnd-lift

Das System kann auf Wunsch Problemlos erweitert werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Links: www.Fohhn.com

www.electrovoice.com

*all Power informations in RMS

FILDERHALLE
Leinfelden-Echterdingen GmbH
Bahnhofstr. 61
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711 758575-0
Telefax 0711 758575-339
info@filderhalle.de
www.filderhalle.de

MIKROFONLISTE

Dynamische Mikrofone: Hersteller/Typ

Funkmikrofone

Shure Beta 58/Beta 87a KSM9

Kabelmikrofone

Shure SM 58

Shure SM 57

AKG D112

Kondensator Mikrofone:

Hersteller/Typ

Audio technica Pro 35

Strässer

Shure KSM44

System

Shure ULX D4D

Kabelgebunden

Kabelgebunden

Großmembran-
mikrofon

Charakteristik

Niere/
Superniere

Niere

Niere

Niere

Anwendungs Bsp.

Gesang; Sprache

Gesang; Sprache

Instrumentenabn.

Bass Drum; Tuba

Hersteller/Typ

System

Charakteristik

Anwendungs Bsp.

Clip/Kabelgebunden
Kabelgebunden
Kabelgebunden

Niere
Superniere
Niere/Kugel/Acht

Drumset; Trompete
Overhead; Flügel
Chor; Atmo

Zusätzlich besitzen wir BSS Mono, sowie whirlwind stereo DI Boxen für Instrumentenabnahme.

Konferenzmikrofone:

Beyerdynamic SHM 805A; Schwanenhalsmikrofone.

Beyerdynamic MCS 100 Diskussionsanlage mit Sprechstellen.

Links:

www.beyerdynamic.de

www.shure.de

www.audio-technica.com

*alle Informationen basieren auf den Herstellerangaben.

FILDERHALLE
Leinfelden-Echterdingen GmbH
Bahnhofstr. 61
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711 758575-0
Telefax 0711 758575-339
info@filderhalle.de
www.filderhalle.de

FOH

dlive S7000 Surface

36 Fader, 216 Fader-Strips, Dual 12" kapazitiver Touchscreen, Multi-Mode EQ, 36 frei belegbare Softkeys, USB Stereo Aufnahme und Playback, 8 XLR Mic/Line In, 8 XLR Line Out, 2 digital Stereo AES3 In, 3 digital Stereo AES3 Out, 2x I/O Ports – 128 Ch 96 kHz, 2x Netzwerk Ports, Wordclock BNC I/O, Video Output.

Mix Rack DM64

64 Mic/Line Inputs, 32 Line Outputs, XCVI 160x64 FPGA Kern, 96kHz Sample Rate, sehr niedrige Latenz < 0,7ms, 128 Input Kanäle, 64 Mix Outputs, 64 Busse: (Group, FX, Aux, Matrix, Mains) LR, LCR und 5.1 Modus, PFL pro Kanal, 16 Extra FX mit dedizierten Stereo Returns und 16 DCAs.

www.allen-heath.com